

# 超低汚染型塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品    JマークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

分類	品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計単価 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	光沢	備 考	
水性	超低汚染・超耐候無機 複合ふっ素樹脂塗料	★ スーパーセラタイトF	平滑仕上げ	㊦ 3,100	艶有り 半艶 3分艶	<ul style="list-style-type: none"> <li>●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げの価格にm<sup>2</sup>当り300円を加算してください。</li> <li>●下塗材は水性ミラクシーラーエコです。</li> </ul>	
			吹放し仕上げ 複層塗材RE	㊦ 4,650			
			ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材RE	㊦ 5,100			
	超低汚染型 水性ふっ素樹脂塗料	★ 水性セラタイトF	平滑仕上げ	㊦ 2,800	艶有り 半艶 3分艶		
			吹放し仕上げ 複層塗材RE	㊦ 4,350			
超低汚染型 水性アクリルシリコン樹脂塗料	★ 水性セラタイトSi	平滑仕上げ	㊦ 2,400	艶有り 半艶 3分艶			
		吹放し仕上げ 複層塗材RE	㊦ 3,850				
超低汚染型 水性弾性ふっ素樹脂塗料	★ 水性弾性セラタイトF	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	㊦ 4,900	艶有り 半艶 3分艶	<ul style="list-style-type: none"> <li>●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げの価格にm<sup>2</sup>当り300円を加算してください。</li> <li>●下塗材は水性ミラクシーラーエコです。</li> </ul>		
		吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	㊦ 4,500				
弱溶剤形	超低汚染型 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	★ クリーンマイルドフッソ	平滑仕上げ	2,650	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶		
			吹放し仕上げ 複層塗材E	㊦ 4,500			
			ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材E	㊦ 4,900			
	超低汚染型 NADアクリルシリコン樹脂塗料	★ クリーンマイルドシリコン	平滑仕上げ	2,100	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	<ul style="list-style-type: none"> <li>●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げの価格にm<sup>2</sup>当り300円を加算してください。</li> <li>●下塗材はマイルドシーラーEPOです。</li> </ul>	
			吹放し仕上げ 複層塗材E	㊦ 3,900			
			ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材E	㊦ 4,300			
	超低汚染型 NADポリウレタン樹脂塗料	★ クリーンマイルドウレタン	平滑仕上げ	1,750	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶		
			吹放し仕上げ 複層塗材E	㊦ 3,500			
			ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材E	㊦ 3,900			
	超低汚染型 弱溶剤弾性ふっ素樹脂塗料	★ 弾性クリーンマイルドフッソ	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	㊦ 5,100	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶		
超低汚染型 NAD弾性アクリルシリコン樹脂塗料			★ 弾性クリーンマイルドシリコン	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E			㊦ 4,600
				超低汚染型 NAD弾性ポリウレタン樹脂塗料			★ 弾性クリーンマイルドウレタン
JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料	Jマーク ★ クリーンマイルドフッソCR Jマーク ★ クリーンマイルドシリコンCR Jマーク ★ クリーンマイルドウレタンCR	1級 ふっ素樹脂	2,800		艶有り		
		2級 シリコン樹脂	2,200				
		3級 ポリウレタン樹脂	1,800				
溶剤形	超低汚染型 ふっ素樹脂塗料	★ セラタイトF	CF工法 平滑仕上げ	㊦ 3,850	艶有り 5分艶 3分艶		
			PT工法 吹放し仕上げ	㊦ 5,300			
			MF工法 アルミ・ステンレス素地	㊦ 3,850			
			MF工法 重防食仕様-1	㊦ 6,650			
			MF工法 重防食仕様-2	㊦ 3,900			
			超低汚染型 アクリルシリコン樹脂塗料	★ セラタイトSi		CF工法 平滑仕上げ	㊦ 3,300
	PT工法 吹放し仕上げ	㊦ 4,800					
	MF工法 アルミ・ステンレス素地	㊦ 3,300					
	MF工法 重防食仕様-1	㊦ 6,100					
	MF工法 重防食仕様-2	㊦ 3,350					
	超低汚染型 ポリウレタン樹脂塗料	★ セラタイトU			CF工法 平滑仕上げ	㊦ 2,750	艶有り 3分艶
			PT工法 吹放し仕上げ	㊦ 4,150			
			MF工法 アルミ・ステンレス素地	㊦ 2,750			
			MF工法 重防食仕様-1	㊦ 5,550			
			MF工法 重防食仕様-2	㊦ 2,800			
超低汚染型 弾性ポリウレタン樹脂塗料			★ 弾性セラタイトU	EL工法防水形複層塗材E 吹放し仕上げ	㊦ 5,750	艶有り	
	超低汚染型 弾性ふっ素樹脂塗料	★ 弾性セラタイトF		EL工法防水形複層塗材E 吹放し仕上げ	㊦ 6,950		
超低汚染型 弾性ふっ素樹脂塗料			PCクラックシールド塗装 システム(★弾性セラタイトF)	PCEL工法 PCパネル	㊦ 6,050	艶有り 5分艶 3分艶	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パテ処理費用含んでおりません。</li> </ul>