

上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆取得製品 **J**マークはJIS認証製品 注)「ブリーズコート#30半艶」、「ブリーズコート#10 3分艶」もあります。

分類	品 種	製 品 名	設計単価 (㎡当り) (円)	光 沢	備 考
水 性	水性艶有仕上材	★ブリーズコート	1,250	艶有り注)	●防火認定材料
	水性速乾艶有仕上材	★ブリーズファイン	1,300	艶有り 3分艶	●防火認定材料
	水性艶有弾性仕上材	★SK水性ELコート	1,500	艶有り・半艶 3分艶	
	水性反応硬化型 アクリル樹脂塗料	★水性コンポアクリル	1,350	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	
	水性反応硬化型 ポリウレタン樹脂塗料	★水性コンポウレタン	1,600		
	水性反応硬化型 アクリルシリコン樹脂塗料	★水性コンポシリコン	2,000	艶有り 半艶 3分艶	
	低汚染型一液水性 セラミックシリコン系塗料	★水性セラミシリコン	1,900		
	超耐候形水性ハイブリッド シリコン樹脂塗料	★エスケーププレミアムシリコン	2,050		
	超耐候形水性弾性ハイブリッド シリコン樹脂塗料	★エスケープ弾性プレミアムシリコン	2,250		
	水性反応硬化型弾性 ポリウレタン樹脂塗料	★水性弾性コンポウレタン	1,900		
	水性反応硬化型弾性 アクリルシリコン樹脂塗料	★水性弾性コンポシリコン	2,200		
	低汚染型一液水性弾性 セラミックシリコン系塗料	★水性弾性セラミシリコン	2,050		
	超低汚染・超耐候無機 複合ふっ素樹脂塗料	★スーパーセラタイトF	2,900		
	超低汚染型 水性ふっ素樹脂塗料	★水性セラタイトF	2,600		
	超低汚染型 水性アクリルシリコン樹脂塗料	★水性セラタイトSi	2,100		
	超低汚染型 水性弾性ふっ素樹脂塗料	★水性弾性セラタイトF	2,800		艶有り 半艶 3分艶
	超低汚染型 水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料	★水性弾性セラタイトSi	2,400		艶有り・3分艶 艶消
	セラミックハイブリッドファイン 超低汚染塗料	★水性クリーンタイトSi	2,100		
	水性超低汚染クリアー塗料	★水性クリーンタイトSiクリアー	2,000	艶有り 3分艶	
	けい酸質系塗料	★セラミタイトペイント	1,400	艶消し	
	水性アクリルシリコン樹脂クリアー	★SKシリコンクリアーW	1,900	艶有り 3分艶	
	水性ふっ素樹脂クリアー	★SKフッソクリアーW	2,600		
	超低汚染型 水性クリアートップ	★SKセラミファイントップ	1,550	—	
	弱 溶 剤 形	超低汚染型弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	★クリーンマイルドフッソ	2,800	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶
超低汚染型弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料		★クリーンマイルドフッソDC仕様	2,600		
超低汚染型NAD アクリルシリコン樹脂塗料		★クリーンマイルドシリコン	2,200		
超低汚染型NAD ポリウレタン樹脂塗料		★クリーンマイルドウレタン	1,800		
超低汚染型弱溶剤形弾性 ふっ素樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドフッソ	3,000		
超低汚染型NAD弾性 アクリルシリコン樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドシリコン	2,500		
超低汚染型NAD弾性 ポリウレタン樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドウレタン	2,000		
超耐候形一液NAD 特殊シリコン樹脂塗料		★エスケーププレミアムNADシリコン	2,100		
一液弱溶剤 特殊アクリルシリコン樹脂塗料		一液マイルドシリコン	2,000		
一液NAD 特殊ポリウレタン樹脂塗料		★エスケープ一液NADウレタン	1,600		
一液弱溶剤 特殊ポリウレタン樹脂塗料		★一液マイルドウレタン	1,600		
アクリル樹脂系NAD形塗料		☆セラミタウンマイルド	1,400	艶有り・5分艶 3分艶・艶消し	
超低汚染型NAD ポリウレタン樹脂クリアー	★クリーンエレガントップD	1,900	艶有り 3分艶 艶消し	—	
超低汚染型NAD アクリルシリコン樹脂クリアー	★クリーンエレガントップシリコン	2,100			
溶 剤 系	溶剤形艶有仕上材	★SKアクリルカラー	1,450	艶有り 半艶	●防火認定材料
	ウレタン系艶有仕上材	★ウレタンカラー	1,900	艶有り・5分艶 3分艶	—
	溶剤形艶有弾性仕上材	★弾性カラーエナメル	1,650	艶有り	●防火認定材料
	ウレタン系艶有弾性仕上材	★弾性ウレタンカラー	2,100	艶有り	
	超低汚染型 ふっ素樹脂塗料	★セラタイトF	3,100	艶有り・5分艶 3分艶	
	超低汚染型 アクリルシリコン樹脂塗料	★セラタイトSi	2,600	艶有り 3分艶	
	超低汚染型 ポリウレタン樹脂塗料	★セラタイトU	1,950		
	超耐久性 アクリルシリコン樹脂塗料	★リリカタイトエナメル	2,400	艶有り・5分艶 3分艶	—
	超耐久性弾性 アクリルシリコン樹脂塗料	★弾性リリカタイトエナメル(DC仕様)	2,600	艶有り	
	超低汚染型 弾性ふっ素樹脂塗料	★弾性セラタイトF	3,400	艶有り・5分艶 3分艶	
超低汚染型 弾性ポリウレタン樹脂塗料	★弾性セラタイトU	2,200	艶有り		

※ 設計単価は、複層塗材の上塗材として用いた場合の価格です。平滑仕上げの場合、塗付量が異なり価格が変わります。ご注意ください。