

屋上防水材

J マークはJIS認証製品 (JIS A 6021 建築用塗膜防水材屋根用ウレタンゴム系)

㊦ マーク:シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	工 法	記 号	膜厚(mm)	設計単価 (m ² 当り)(円)	備 考	
ウレタンゴム系 塗膜防水材 (軽歩行用カラー仕上げ)	J アーキルーフUA	密着工法	SN-UA2-U	2.0	㊦ 5,900	上塗材:アーキトップ#2000	
		密着補強工法	SR-UA3-U	3.0	㊦ 8,200		
		立上り工法	VT-UA2-U	2.0	㊦ 8,600		
		通気緩衝工法	SV-UA3-U	3.0	㊦ 10,700		
		公共建築工事 標準仕様書	X-1仕様				㊦ 10,700
			X-2仕様平場用				㊦ 8,200
X-2仕様立上り用				㊦ 8,600			
環境対応型 ウレタンゴム系 塗膜防水材 (軽歩行用カラー仕上げ)	アーキルーフUAエコ	密着工法	SN-UAE2-UW	2.0	㊦ 6,100	上塗材:水性アーキトップU	
		密着補強工法	SR-UAE3-UW	3.0	㊦ 8,600		
		立上り工法	VT-UAE2-UW	2.0	㊦ 8,600		
		通気緩衝工法	SV-UAE3-UW	3.0	㊦ 11,000		
		公共建築工事 標準仕様書	X-1仕様				㊦ 11,000
			X-2仕様平場用				㊦ 8,600
X-2仕様立上り用				㊦ 8,600			
屋上防水・遮熱工法 (軽歩行用カラー仕上げ)	クールタイトHI工法 (防水材:クールタイトUA) (上塗材:クールタイトHI)	密着工法	SN-HI2-CU	2.0	㊦ 6,200	上塗材の種類により設計価格が異なります。 クールタイトHIシリコンの場合はm ² 当り200円、クールタイトHIフツソの場合はm ² 当り500円を加算してください。	
		密着補強工法	SR-HI3-CU	3.0	㊦ 8,700		
		立上り工法	VT-HI2-CU	2.0	㊦ 8,700		
		通気緩衝工法	SV-HI3-CU	3.0	㊦ 11,200		
		公共建築工事 標準仕様書	X-1仕様				㊦ 11,200
			X-2仕様平場用				㊦ 8,700
X-2仕様立上り用				㊦ 8,700			
環境対応型 屋上防水・遮熱工法 (軽歩行用カラー仕上げ)	クールタイトHIエコ工法 (防水材:クールタイトUAエコ) (上塗材:水性クールタイトHI)	密着工法	SN-HIE2-CUW	2.0	㊦ 6,600	上塗材の種類により設計価格が異なります。 クールタイトHIシリコンの場合はm ² 当り200円、クールタイトHIフツソの場合はm ² 当り500円を加算してください。	
		密着補強工法	SR-HIE3-CUW	3.0	㊦ 9,100		
		立上り工法	VT-HIE2-CUW	2.0	㊦ 8,800		
		通気緩衝工法	SV-HIE3-CUW	3.0	㊦ 11,500		
		公共建築工事 標準仕様書	X-1仕様				㊦ 11,500
			X-2仕様平場用				㊦ 9,100
X-2仕様立上り用				㊦ 8,800			
水和凝固形塗膜防水材 (軽歩行用カラー仕上げ)	水性アーキルーフ	密着工法	SN-W1	1.0	㊦ 4,800	—	
		密着補強工法	SR-W2	2.0	㊦ 6,950		
		立上り工法	VT-W2	2.0	㊦ 7,250		

屋根用塗料

J マークはJIS認証製品 (JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料2種)

㊦ マーク:シーラー、プライマー込み価格

分類	品 種	製 品 名	設計単価 (m ² 当り)(円)	光 沢	備 考	
弱溶剤形	二液形特殊ふっ素樹脂塗料	ルーフスターF	㊦ 3,800	艶有り 艶消し	●下塗材(SKマイルドボーセイ)	
	二液形特殊シリコン系樹脂塗料	ルーフスターSi	㊦ 2,800			
	二液形特殊ポリウレタン系樹脂塗料	ルーフスターU	㊦ 2,500			
	一液反応硬化形特殊シリコン樹脂塗料	一液ルーフスターシリコン	トタン屋根	㊦ 2,600	艶有り	●下塗材(マイルドサビガード)
	低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトF J [艶有りが対象]	トタン屋根	㊦ 4,300	艶有り 3分艶 艶消し	●下塗材(クールタイトプライマー)
			カラーベスト スレート屋根	㊦ 4,350		●下塗材(マイルドシーラー-EPO)
	低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトSi J [艶有りが対象]	トタン屋根	㊦ 3,700	艶有り 3分艶	●下塗材(クールタイトプライマー)
			カラーベスト スレート屋根	㊦ 3,750		●下塗材(マイルドシーラー-EPO)
	低汚染・高耐久型 ポリウレタン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイト J [艶有りが対象]	トタン屋根	㊦ 3,400	艶有り 3分艶	●下塗材(クールタイトプライマー)
			カラーベスト スレート屋根	㊦ 3,450		●下塗材(マイルドシーラー-EPO)
金属屋根塗り替え用 遮熱防食工法	クールタイトEL工法	カラー鋼板 ガルバリウム 鋼板	㊦ 5,350	艶有り 3分艶	●上塗材の種類により設計価格が異なります。クールタイトSiの場合、m ² 当り200円を加算してください。クールタイトFの場合、m ² 当り800円を加算してください。	
超耐候形二液NAD特殊 シリコン樹脂系屋根用塗料	エスケーププレミアムルーフSi	トタン屋根	㊦ 3,700	艶有り 3分艶 艶消し	●下塗材(SKマイルドボーセイ)	
		カラーベスト コロニアル	㊦ 3,700		●下塗材(マイルドシーラー-EPO)	
	ヤネフレッシュF	カラーベスト コロニアル	㊦ 4,050	艶有り 3分艶 艶消し	●下塗材(マイルドシーラー-EPO)	
ヤネフレッシュSi	カラーベスト コロニアル	㊦ 3,450				
ヤネフレッシュ	カラーベスト コロニアル	㊦ 3,150				
水性	水性低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトフツソ	カラーベスト スレート屋根	㊦ 3,900	艶有り	●下塗材(水性クールタイトシーラー)
		水性クールタイトシリコン	カラーベスト スレート屋根	㊦ 3,200		
	水性低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	水性ヤネフレッシュフツソ	カラーベスト コロニアル	㊦ 3,600	艶有り	●下地の劣化が著しい場合は、下塗りに、ミラクシーラーEPOをご使用ください。
			カラーベスト コロニアル	㊦ 2,900		