

# 遮熱塗料

☑マークはJIS認証製品

Ⓜマーク:シーラー、プライマー込み価格

## ■屋上・屋根

適用部位	品 種	製 品 名	仕上げ区分		設計単価 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備 考
			仕上材	光沢		
屋上	屋上防水・遮熱工法 (軽歩行用カラー仕上げ)	クールタイトHI工法 (防水材:☑クールタイトUA) (上塗材:クールタイトHI)	密着工法 SN-HI2-CU	艶有り	Ⓜ 6,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JIS A 6021 建築用塗膜防水材(クールタイトUA、クールタイトUAエコ)</li> <li>• 上塗材の種類により設計価格が異なります。</li> <li>• クールタイトHIシリコンの場合はm<sup>2</sup>当り200円、クールタイトHIフッソンの場合はm<sup>2</sup>当り500円を加算してください。</li> <li>• 公共建築工事標準仕様につきましては、P19「屋上防水材」をご参照ください。</li> </ul>
			密着補強工法 SR-HI3-CU	艶有り	Ⓜ 8,700	
			立上り工法 VT-HI2-CU	艶有り	Ⓜ 8,700	
			通気緩衝工法 SV-HI3-CU	艶有り	Ⓜ 11,200	
	環境対応型 屋上防水・遮熱工法 (軽歩行用カラー仕上げ)	クールタイトHIエコ工法 (防水材:☑クールタイトUAエコ) (上塗材:水性クールタイトHI)	密着工法 SN-HIE2-CUW	艶有り	Ⓜ 6,600	
			密着補強工法 SR-HIE3-CUW	艶有り	Ⓜ 9,100	
			立上り工法 VT-HIE2-CUW	艶有り	Ⓜ 8,800	
			通気緩衝工法 SV-HIE3-CUW	艶有り	Ⓜ 11,500	
屋根	低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトF ☑ [艶有りが対象]	トタン屋根	艶有り 3分艶	Ⓜ 4,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 下地の劣化、腐食が進行している場合や、過酷な環境条件下及び耐久性を必要とする場合にはミラクポーセイムをご使用ください。</li> <li>• 下塗材、上塗材の所要量は劣化の状況により、増減する場合があります。</li> </ul>
			カラーベスト スレート屋根	艶消し	Ⓜ 4,350	
	低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトSi ☑ [艶有りが対象]	トタン屋根	艶有り 3分艶	Ⓜ 3,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 下地の劣化、腐食が進行している場合や、過酷な環境条件下及び耐久性を必要とする場合にはミラクポーセイムをご使用ください。</li> <li>• 下塗材、上塗材の所要量は劣化の状況により、増減する場合があります。</li> </ul>
			カラーベスト スレート屋根	艶消し	Ⓜ 3,750	
	低汚染・超耐久型 ポリウレタン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイト ☑ [艶有りが対象]	トタン屋根	艶有り 3分艶	Ⓜ 3,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 下地の劣化、腐食が進行している場合や、過酷な環境条件下及び耐久性を必要とする場合にはミラクポーセイムをご使用ください。</li> <li>• 下塗材、上塗材の所要量は劣化の状況により、増減する場合があります。</li> </ul>
			カラーベスト スレート屋根	艶消し	Ⓜ 3,450	
	水性低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトフッソ	カラーベスト スレート屋根	艶有り	Ⓜ 3,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 下塗材、上塗材の所要量は劣化の状況により、増減する場合があります。</li> </ul>
			カラーベスト スレート屋根	艶有り	Ⓜ 3,200	
	水性低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトシリコン	カラーベスト スレート屋根	艶有り	Ⓜ 3,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 下地の劣化、腐食が進行している場合や、過酷な環境条件下及び耐久性を必要とする場合にはミラクポーセイムをご使用ください。</li> <li>• 上塗材の種類により設計価格が異なります。クールタイトSiの場合、m<sup>2</sup>当り300円を加算してください。</li> </ul>
			カラーベスト スレート屋根	艶有り	Ⓜ 3,200	
	金属屋根 塗り替え用遮熱防食工法	クールタイトEL工法	カラー鋼板 ガルバリウム鋼板	艶有り 3分艶	Ⓜ 5,350	

## ■外壁

適用部位	品 種	製 品 名	仕上げ区分		設計単価 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備 考	
			仕上材	光沢			
外壁(新築)	外壁用遮熱塗装工法	クールテクト工法	平滑仕上げ	水性クールテクトF	艶有り	Ⓜ 3,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モルタル、コンクリート下地用</li> <li>• モルタル、コンクリート下地用</li> <li>• ゆず肌状ローラー仕上げ</li> <li>• 中塗りに水性クールテクトサーフを使用</li> <li>• 鋼板、金属サイディング下地用</li> <li>• モルタル、コンクリート下地用</li> </ul>
				水性クールテクトSi	艶消し	Ⓜ 2,800	
			複層仕上げ	水性クールテクトF	艶有り	Ⓜ 5,500	
				水性クールテクトSi	艶消し	Ⓜ 4,900	
			平滑仕上げ	クールテクトF	艶有り	Ⓜ 3,700	
				クールテクトSi	艶消し	Ⓜ 3,100	
外壁用遮熱・断熱工法	サーモシャット工法	吹付け仕上げ	艶有り	Ⓜ 5,350			
		ゆず肌状ローラー仕上げ	艶有り	Ⓜ 5,650			
外壁(改装)	外壁用遮熱塗装工法	クールテクト工法	薄付け仕上げ	水性クールテクトF	艶有り	Ⓜ 4,250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モルタル、コンクリート下地+旧塗膜</li> <li>• 下塗りに水性クールテクトサーフを使用</li> <li>• モルタル、コンクリート下地+旧塗膜</li> <li>• 下塗りに水性クールテクトサーフを使用</li> <li>• 窯業系サイディング下地+旧塗膜</li> <li>• 下塗りに水性クールテクトプライマーを使用</li> <li>• 鋼板、金属サイディング下地+旧塗膜</li> </ul>
				水性クールテクトSi	艶消し	Ⓜ 3,650	
			厚付け仕上げ	水性クールテクトF	艶有り	Ⓜ 4,900	
				水性クールテクトSi	艶消し	Ⓜ 4,300	
			平滑仕上げ	水性クールテクトF	艶有り	Ⓜ 3,650	
				水性クールテクトSi	艶消し	Ⓜ 3,050	
			平滑仕上げ	クールテクトF	艶有り	Ⓜ 3,700	
				クールテクトSi	艶消し	Ⓜ 3,100	