

下地調整塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

品 種	製 品 名	設計単価 (m ² 当り)(円)	備 考
一液微弾性サーフェーサー	★ J 水性ソフトサーフSG	厚付け 1,500	● JIS A 6909 可とう形改修塗材E
		薄付け 900	
水性特殊合成樹脂エマルジョン系弾性サーフェーサー	★ エスケープ弾性プレミアムファイラー	厚付け 1,550	—
		薄付け 950	
一液水性反応硬化形微弾性サーフェーサー	★ J 水性ソフトサーフエポ	厚付け 1,850	● JIS A 6909 可とう形改修塗材RE
		薄付け 1,300	
広範囲適用型水性特殊合成樹脂エマルジョン系サーフェーサー	★ 水性ハイブリッドサーフ	厚付け 1,900	● 幅広い下地適用性、中性化抑制
		薄付け 1,350	
一液水性弾性エポキシ樹脂系サーフェーサー	★ J 水性弾性サーフエポ	高防水 3,250	● JIS A 6909 可とう形改修塗材RE ● 中性化抑制、高耐久、防かび・防藻
		厚付け 2,250	
		薄付け 1,600	

外壁用改修塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

JマークはJIS認証製品 (JIS A 6909 可とう形改修塗材E) 上塗材の組み合わせについてはP26をご参照ください。

サーフェーサー	仕様・工法	仕上塗材	設計単価 (m ² 当り)(円)	特 長	
一液水性微弾性サーフェーサー ★ J 水性ソフトサーフSG	オール水性型 W工法	W-I 厚付 仕上げ	★スーパーセラタイトF 4,400	超低汚染・超耐候・防藻・防かび	
			★水性セラタイトF 4,100	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性セラタイトSi 3,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性クリーンタイトSi 3,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★エスケーププレミアムシリコン 3,550	超耐候・低汚染・防かび	
			★水性コンポウレタン 3,100	高耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトF 4,300	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトSi 3,900	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
		W-II 薄付 仕上げ	★エスケープ弾性プレミアムシリコン 3,750	超耐候・低汚染・防藻・防かび	
			★水性弾性セラミシリコン 3,550	低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性コンポシリコン 3,700	超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性コンポウレタン 3,400	高耐久・防藻・防かび	
			★スーパーセラタイトF 3,800	超低汚染・超耐候・防藻・防かび	
			★水性セラタイトF 3,500	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性セラタイトSi 3,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性クリーンタイトSi 3,000	超低汚染・高耐候・防藻・防かび	
	超低汚染型 C工法	C-I 厚付 仕上げ	★エスケーププレミアムシリコン 2,950	超耐候・低汚染・防かび	
			★水性コンポウレタン 2,500	高耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトF 3,700	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトSi 3,300	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
		C-II 薄付 仕上げ	★エスケープ弾性プレミアムシリコン 3,150	超耐候・低汚染・防藻・防かび	
			★水性弾性セラミシリコン 2,950	低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性コンポシリコン 3,100	超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性コンポウレタン 2,800	高耐久・防藻・防かび	
	多機能単層弾性型 M工法	C-I 厚付 仕上げ	★クリーンマイルドフツソ 4,300	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★クリーンマイルドシリコン 3,700	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
	壁面防水型E工法	C-I 厚付 仕上げ	★弾性クリーンマイルドフツソ 4,500	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドシリコン 4,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
	水性特殊合成樹脂エマルジョン系 弾性サーフェーサー ★ エスケープ弾性プレミアムファイラー	弱溶 剤系	厚付仕上げ	★セラミクリーン 3,350	低汚染・防水・高耐久・防藻・防かび・透湿
				★ニュートップレスクリーン 3,100	低汚染・防水・耐久・防藻・防かび・透湿
				★レナフレンドロー用(水性弾性セラタイトSi) 5,200	超低汚染・超耐久・防藻・防かび・防水
				★クリーンマイルドフツソ 4,250	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
薄付仕上げ			★クリーンマイルドシリコン 3,650	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★クリーンマイルドウレタン 3,250	超低汚染・高耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドフツソ 4,450	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドシリコン 3,950	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
		★弾性クリーンマイルドウレタン 3,450	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
		★クリーンマイルドフツソ 3,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
		★クリーンマイルドシリコン 3,150	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
		★クリーンマイルドウレタン 2,750	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
★弾性クリーンマイルドフツソ 3,950		超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
★弾性クリーンマイルドシリコン 3,450		超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
★弾性クリーンマイルドウレタン 2,950		超低汚染・高耐久・防藻・防かび			

外壁用改修塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

サーフェーサー	仕様・工法	仕上塗材	設計単価 (m ² 当り)(円)	特長	
水性特殊合成樹脂エマルジョン系 弾性サーフェーサー ★エスケーププレミアムファイラー	水性	厚付仕上げ	★スーパーセラタイトF	4,450	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	4,150	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	3,650	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	3,650	超低汚染・高耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	3,600	超耐候・低汚染・防かび
			★水性コンポウレタン	3,150	高耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	4,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	3,950	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケープ弾性プレミアムシリコン	3,800	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	3,450	高耐久・防藻・防かび
	薄付仕上げ	★スーパーセラタイトF	3,850	超低汚染・超耐候・防藻・防かび	
		★水性セラタイトF	3,550	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
		★水性セラタイトSi	3,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
		★水性クリーンタイトSi	3,050	超低汚染・高耐候・防藻・防かび	
		★エスケーププレミアムシリコン	3,000	超耐候・低汚染・防かび	
		★水性コンポウレタン	2,550	高耐久・防藻・防かび	
		★水性弾性セラタイトF	3,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
		★水性弾性セラタイトSi	3,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
		★エスケープ弾性プレミアムシリコン	3,200	超耐候・低汚染・防藻・防かび	
		★水性弾性コンポウレタン	2,850	高耐久・防藻・防かび	
広範囲適用型水性特殊合成樹脂 エマルジョン系サーフェーサー ★水性ハイブリッドサーフ	水性	厚付仕上げ	★スーパーセラタイトF	4,800	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	4,500	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	4,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	4,000	超低汚染・高耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	3,950	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性コンポウレタン	3,500	高耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	4,700	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	4,300	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケープ弾性プレミアムシリコン	4,150	超耐候・低汚染・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★水性弾性コンポウレタン	3,800	高耐久・防藻・防かび
			★スーパーセラタイトF	4,250	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	3,950	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	3,450	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	3,450	超低汚染・高耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	3,400	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性コンポウレタン	2,950	高耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	4,150	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	3,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
	弱溶剤形	厚付仕上げ	★エスケープ弾性プレミアムシリコン	3,600	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	3,250	高耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドフツソ	4,700	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドシリコン	4,100	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドウレタン	3,700	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★弾性クリーンマイルドフツソ	4,900	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	3,900	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドフツソ	4,150	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドシリコン	3,550	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
薄付仕上げ	★クリーンマイルドウレタン	3,150	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
	★弾性クリーンマイルドフツソ	4,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
	★弾性クリーンマイルドシリコン	3,850	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
	★弾性クリーンマイルドウレタン	3,350	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。

外壁用改修塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

📐マークはJIS認証製品 (JIS A 6909 可とう形改修塗材RE) 上塗材の組み合わせについてはP26をご参照ください。

サーフェーサー	仕様・工法	仕上塗材	設計単価 (m ² 当り)(円)	特 長		
一液水性弾性エポキシ樹脂系 サーフェーサー ★📐 水性弾性サーフエポ	水性	厚付仕上げ HEW-I 工法	★スーパーセラタイトF	5,150	超耐候・超低汚染・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトF	5,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトSi	4,650	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★エスケ-弾性プレミアムシリコン	4,500	超耐候・低汚染・防藻・防かび	
			★水性弾性コンポウレタン	4,150	高耐久・防藻・防かび	
		薄付仕上げ HEW-II 工法	★スーパーセラタイトF	4,500	超耐候・超低汚染・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトF	4,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトSi	4,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★エスケ-弾性プレミアムシリコン	3,850	超耐候・低汚染・防藻・防かび	
	★水性弾性コンポウレタン		3,500	高耐久・防藻・防かび		
	高防水仕上げ HEW-III 工法	★水性弾性セラタイトF	6,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
		★水性弾性セラタイトSi	5,650	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
		★エスケ-弾性プレミアムシリコン	5,500	超耐候・低汚染・防藻・防かび		
		★水性弾性コンポウレタン	5,150	高耐久・防藻・防かび		
		弱溶剤系	厚付仕上げ HEC-I 工法	★弾性クリーンマイルドフツソ	5,250	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
				★弾性クリーンマイルドシリコン	4,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
				★弾性クリーンマイルドウレタン	4,250	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
			薄付仕上げ HEC-II 工法	★弾性クリーンマイルドフツソ	4,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
				★弾性クリーンマイルドシリコン	4,100	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
	★弾性クリーンマイルドウレタン			3,600	超低汚染・高耐久・防藻・防かび	
	高防水仕上げ HEC-III 工法	★弾性クリーンマイルドフツソ	6,250	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
		★弾性クリーンマイルドシリコン	5,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
		★弾性クリーンマイルドウレタン	5,250	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
	一液水性反応硬化形微弾性 サーフェーサー ★📐 水性ソフトサーフエポ	水性	厚付仕上げ	★スーパーセラタイトF	4,750	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
				★水性セラタイトF	4,450	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
				★水性セラタイトSi	3,950	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
				★水性クリーンタイトSi	3,950	超低汚染・高耐候・防藻・防かび
★エスケ-プレミアムシリコン				3,900	超耐候・低汚染・防かび	
★水性コンポウレタン				3,450	高耐久・防藻・防かび	
★水性弾性セラタイトF				4,650	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
★水性弾性セラタイトSi				4,250	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
★エスケ-弾性プレミアムシリコン				4,100	超耐候・低汚染・防藻・防かび	
薄付仕上げ			★スーパーセラタイトF	4,200	超低汚染・超耐候・防藻・防かび	
			★水性セラタイトF	3,900	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性セラタイトSi	3,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性クリーンタイトSi	3,400	超低汚染・高耐候・防藻・防かび	
			★エスケ-プレミアムシリコン	3,350	超耐候・低汚染・防かび	
			★水性コンポウレタン	2,900	高耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトF	4,100	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトSi	3,700	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★エスケ-弾性プレミアムシリコン	3,550	超耐候・低汚染・防藻・防かび	
弱溶剤系		厚付仕上げ	★クリーンマイルドフツソ	4,650	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★クリーンマイルドシリコン	4,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★クリーンマイルドウレタン	3,650	超低汚染・高耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドフツソ	4,850	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドウレタン	3,850	超低汚染・高耐久・防藻・防かび	
		薄付仕上げ	★クリーンマイルドフツソ	4,100	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★クリーンマイルドシリコン	3,500	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★クリーンマイルドウレタン	3,100	超低汚染・高耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドフツソ	4,300	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドシリコン	3,800	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★弾性クリーンマイルドウレタン	3,300	超低汚染・高耐久・防藻・防かび	

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。