

各種改修改装工法

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

適用部位・仕様		構成材料	設計単価 (㎡当り)(円)	備考
一般外壁	砂壁・土壁調塗材	★水性ミラクシーラーエコ+★アートフレッシュ	㊦ 2,500	砂壁状、土壁調、スタッコ調塗材などの改修工法
	厚膜型弾性塗材	アンダーサーフDS + 水性セラミシリコン艶消し	㊦ 3,100	ペルアート、ソフトスタッコなど厚膜型弾性塗材の改修工法
	陶磁器タイル	★タイルフレッシュ	2,200	超低汚染・超耐久艶消しの場合は、㎡当り100円を加算してください。
		SKクリーナースーパー	850	汚染度合いにより、価格が変わる場合があります。
		★タイルセラクリーン	2,400	別途お問い合わせください。
	窯業系サイディングボード	★水性SDサーフェスプレミアム+★エスケーププレミアムシリコン	㊦ 3,100	超耐候・水性
		★マイルドSDサーフェスプレミアム+★エスケーププレミアムNADシリコン	㊦ 3,300	超低汚染・弱溶剤系
高意匠デザインサイディング	クリーンSDトップ	2,100	超低汚染弱溶剤形アクリルシリコン樹脂グリヤー工法	
屋根	薄型塗装瓦	水性ヤネフレッシュシーラー+水性ヤネフレッシュフツ	㊦ 3,600	素地調整、縁切り価格は含みません。
	乾式コンクリート瓦	マイルドシーラーEPO + ヤネフレッシュF	㊦ 4,050	
	セメント瓦	SKトップフィラー+マイルドシーラーEPO + ヤネフレッシュSi	㊦ 5,100	
	陶器瓦	SK#2000プライマー + ヤネフレッシュSi	㊦ 3,650	
	アスファルトシングル	水性シングルサーフ + 水性ヤネフレッシュシリコン艶消し	㊦ 3,500	
	金属下地	マイルドサビガード + ルーフスターSi	㊦ 2,800	
		クールタイトプライマー + クールタイトSi	㊦ 3,700	
塩ビ鋼板下地	ビニタイトプライマー + ヤネフレッシュ	㊦ 3,300		
軒天部	★ノキフレッシュ	1,900	耐久性・透湿性 ウールローラー仕上げ	
	★ノキフレッシュセラ	2,100	低汚染性・耐久性・透湿性 ウールローラー仕上げ	
立体駐車場	★SKロングガード工法	㊦ 2,650	速乾・速硬・耐摩耗性・耐候性・防食性 サビフィックスは含みません。	
FRP製受水槽	ミラクプライマーSR + クリーンマイルドシリコン	㊦ 4,500 (50㎡以上)	遮光・超耐候・密着性	
目地部	SKシーラントU	10×10~15mm	2,500/m	幅広い上塗り適性 低汚染

鉄部用塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 ㊦マークはJIS認証製品

仕様	分類	製品名	設計単価 (㎡当り)(円)	品 種 等
さび止め	水性	★ SK水性サビガード下塗材	750	特殊変性アクリル樹脂系さび止め塗料
		★ 水性エポサビアンダー	750	一液形水性特殊変性エポキシさび止め塗料
	弱溶剤系	スーパーボーセイエポ	900	二液弱溶剤特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料
		★ SKマイルドボーセイ	850	二液弱溶剤型エポキシ樹脂系さび止め塗料
		エスケーエポサビα	800	一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂新型さび止め塗料
		★ マイルドサビガード	800	ターペン可溶一液特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料
		★ エポサビマイルド	750	一液特殊エポキシ変性樹脂系さび止め塗料
	溶剤系	★ サビフィックス	1,100	さび面浸透型プライマー 50㎡の場合、1,900円/㎡
		★ SK#8000プライマー	1,800	JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 2種
		ミラクNTエポ	4,100 (50㎡以上)	ノンタル系変性エポキシ樹脂塗料
ミラクボーセイM	950	JIS K 5551 構造物用さび止めペイント A種 B種		
★ ミラクガードRP	900	特殊変性エポキシ樹脂系さび止め塗料		
上塗り	水性	★ 水性エコファイン	1,300	反応硬化型低VOC水性塗料
		SKシルバーフレッシュ	1,800	高性能アルミニウムペイント 50㎡の場合、2,900円/㎡
	弱溶剤系	★ エスケー液NADウレタン	1,400	一液NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料(鉄部仕様)
		㊦ クリーンマイルドフツソST*	3,100	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級
		㊦ クリーンマイルドシリコンST*	2,500	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料2級
		㊦ クリーンマイルドウレタンST*	2,100	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料3級
		★ クリーンマイルドフツソ	2,600	超低汚染型NAD塗料(鉄部仕様)
	★ クリーンマイルドシリコン	2,000		
	★ クリーンマイルドウレタン	1,600		
溶剤系	★ ハードクイックUT	1,750	速硬型ウレタン樹脂系塗料	
	さび止め兼用上塗り	弱溶剤系	★ ワンツーマイルドSi	2,750
★ ワンツーマイルドU			2,250	

* クリーンマイルド中塗材STを含みます。